

	EX SP26	EX SP32	EX SP37	EX SP42	EX SP47
Tamaño de pantalla	26"(16:9)	32"(16:9)	37"(16:9)	42"(16:9)	47"(16:9)
Area de Trabajo (mm)	575.769(H) x 323.712(V)	697.685(H) x 392.256(V)	819.36(H) x 460.89(V)	932.25(H) x 523.01(V)	1039.68(H) x 584.82(V)
Tamaño del pixel (mm)	0.4215(H) x 0.4215(V)	0.51075(H) x 0.51075(V)	0.42675(H) x 0.42675(V)	0.4845(H) x 0.4845(V)	0.5415(H) x 0.5415(V)
Resolucion maxima	1366x768	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Contraste	2500:1	2000:1	1200:1	1000:1	1000:1
Colores	16.7M (8bits/color)	16.7M (8bits/color)	16.7M (8bits/color)	16.7M (8bits/color)	16.7M (8bits/color)
Brillo	580	600	645	625	625
Angulo de vision	-88a88(H); -88a88(V)	-89a89(H); -89a89(V)	-88a88(H); -88a88(V)	-89a89(H); -89a89(V)	-89a89(H); -89a89(V)
Ratios de sincronizacion	31.5 a 60.0 Khz / 60 - 75Hz	31.5 a 60.0 Khz / 60 - 75Hz	31.5 a 80.0 Khz / 60 - 75Hz	31.5 a 80.0 Khz / 60 - 75Hz	31.5 a 80.0 Khz / 60 - 75Hz
Resolucion recomendada	1366x768 - 60Hz	1366x768 - 60Hz	1920x1080 - 60Hz	1920x1080 - 60Hz	1920x1080 - 60Hz
Conector de señal	15 pin D-Sub	15 pin D-Sub	15 pin D-Sub	15 pin D-Sub	15 pin D-Sub
Voltaje	AC 100 - 240V, univer	AC 100 - 240V, univer	AC 100 - 240V, univer	AC 100 - 240V, univer	AC 100 - 240V, univer
Consumo de energia	145W (Condicion normal)	150W (Condicion normal)	165W (Condicion normal)	220W (Condicion normal)	265W (Condicion normal)
Mantenimiento de energia	VESA DPMS Compliant	VESA DPMS Compliant	VESA DPMS Compliant	VESA DPMS Compliant	VESA DPMS Compliant
Plug & Play	VESA DDC 1/28	VESA DDC 1/28	VESA DDC 1/28	VESA DDC 1/28	VESA DDC 1/28
Entrada de video	S-Video, Compuesta	S-Video, Compuesta	S-Video, Compuesta	S-Video, Compuesta,Com	S-Video, Compuesta,Com
Entrada DVI	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo de señal de video	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL	NTSC/PAL