

		EX-LS32LSDT	EX-LS40LSDT	EX-LL42LSDT	EX-LS46LSDT	EX-LS52LSDT	EX-LS57LSDT	EX-LS70LSDT	EX-LS82LSDT	
Especificaciones del PANEL	Tamaño Pantalla	32" TFT	40" TFT	42" TFT	46" TFT	52" TFT	57" TFT	70" TFT	82" TFT	
	Ratio de Aspecto / Max. Colores	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	16:9 / 16.7M (8bits-true)	
	Resolución	1366 x 768 (WXGA)	1366 x 768 (WXGA)	1366 x 768 (WXGA)	1366x768 (WXGA)	1920x1080 - FULL HD	1920x1080 - FULL HD	1920x1080 - FULL HD	1920x1080 - FULL HD	
	Brillo	430cd/m2 (Típico)	500cd/m2 (Típico)	500cd/m2 (Típico)	500cd/m2 (Típico)	600cd/m2 (Típico)	600cd/m2 (Típico)	500cd/m2 (Típico)	600cd/m2 (Típico)	
	Contraste (Industrial)	1000:1	1000:1	530:1	1200:1	1700:1	1200:1	1500:1	1200:1	
	Tiempo de Respuesta / Angulo de Visión	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89	8ms(GTG), 89/89/89/89
	Dimensiones (mm)	Ancho	760.0	952.0	1006.0	1083.0	1192	1328.0	1630	1878.6
		Alto	450.0	551.0	610	627.0	688	764.0	952	1083.6
		Profundidad	30.0	51.0	56.0	56.3	61	64.5	81.6	92.5
	Especificaciones de la Interfaz									
	B'd a PC & Touch	Entradas	DVI (Opcional)							
	B'd a Monitor	Entradas	RS232, DVI-(RGB), S-video (Opcional), CVBS L/2 (Opcional), Entrada por componentes (Opcional), HDMI							
		Salidas	DVI-D, SPDIF (Salida óptica de audio) (Opcional)							
	Resolución de Entrada	Input Picture Clock : Max 205MHz (ADC) , 640x480 (60Hz) ~ 1920x1080 (60Hz)								
	Interfaz del Panel	LVDS (Single/Dual Pixel)								
	Resolución de Salida	Output Display Clock : Max 205MHz, 640x480 (60Hz) ~ 1920x1080 (60Hz) , Depends on Panel Resolution								
ISP	RS-232									
Multicontrol	Gestión de Multi Pantallas por pasarela RS-232 para composiciones (2x2, 3x3, 4x4,...con paneles de 40" & 46")									
Potencia	12V									
Interfaz Táctil	Opcional									
Especificaciones del PC (Opcional)	Sistema Operativo (Pre Instalado)	Microsoft® Windows™ XP™ Profesional								
	CPU	Intel® Dual Core™ E2140								
	Memoria RAM	DDR2 1G PC-6400								
	Resolución Soportada / Salidas	Visión Horizontal o Vertical / RGB or DVI								
	Red	Tarjeta de Red Gigabit integrada en placa, Wireless (Opcional)								
	Características de La Placa Base	IDE/SATA	SATA 80GB 7200Rpm							
		VGA	Nvidia® GeForce™ 8400 GS/LP							
		AUDIO	Línea de entrada y salida, Micrófono							
		UART	Puerto RS-232							
		USB	4 Puertos USB 2.0							
ODD	Combo Lector/Grabadora DVD									
Teclado y Ratón	Ratón integrado con Teclado Inalámbrico									
Temperatura (Min. & Max.)	0-40(°C) <50%RH									
Factor de Humedad	20-80%RH (T<40°C)									
Información General	Dimensiones (mm)	Ancho	798	983	1034,2	1120		1374	1677,6	1926
		Alto	513,4	617,2	646,2	693		826	999,6	1137
		Profundidad	144,2	147	147	147		148	148	150
	Peso (kg)	35kg		48kg	52kg	62kg		70kg	95kg	110kg
	Voltaje	100~240V (30 / 60Hz)								
Consumo Energético	220Watt (max 300w)		280 Watt (max 400w)	300 Watt (max 400w)	320 Watt (max 430w)		300 Watt (max 750w)	700 Watt (max 1000w)	950 Watt (max 1400w)	

Todas nuestras pantallas ya vienen con resolución FullHD (1920 x 1080 píxeles).
 El PC incluido siempre será de última generación.