

TAMAÑO PANTALLA		EX - 46FHDS	EX - 57FHDS	EX - 82FHDS
		Especificaciones del PANEL		46.0" TFT-LCD para PANEL DID SHARP
Tipo de Panel		1083.0(H) x 627.0(V) x 65.7(D) (mm)		
Tamaño del Panel		FULL - HD : 1920(H) x 1080(V) (Píxeles)		
Resolución		16.7M	16.7M	16.7M
Colores		16:9	16:9	16:9
Ratio de Aspecto		0.53025(H) x 0.53025(V) (mm)		
Tamaño del Pixel		450 (cd/m2)		
Brillo		1800:1		
Contraste (Industrial)		Left/Right : 176, Up/Down : 176 (Degree)		
Angulo de Visión		1018.08(H) x 572.67(V) (mm)		
Área Visible		2 LVDS	2 LVDS	2 LVDS
Interfaz		22 CCFL	22 CCFL	22 CCFL
Back Light		AC100-240V / (50-60Hz)	AC100-240V / (50-60Hz)	AC100-240V / (50-60Hz)
Voltaje		0º - 50º	0º - 50º	0º - 50º
Temperatura		1920.0 x 820.0 x 600.0 (mm)		
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)		550W (con PC)		
Consumo		Microsoft® Windows™ XP™ Profesional		
Sistema Operativo (Pre Instalado)		Intel® Dual Core™ E4500 (2.2Ghz/2Mb/800Mhz)		
CPU		1GB DDR2		
Memoria RAM		DVD RW COMBO (Optional)		
ODD		SATA II 160Gb		
Características de La Placa Base		IDE/SATA		
		VGA		
		Nvidia 7300GT 256MB (Single DID)		
		AUDIO		
		Línea de entrada y salida, Micrófono		
Sintonizador Televisión		USB		
		2 USB 2.0		
		Tarjeta de Red Gigabit integrada en placa, Wireless (Opcional)		
Características del Software de Gestión de Contenidos		RED		
		Tarjeta de Red Gigabit integrada en placa, Wireless (Opcional)		
		Programa de Control		
		X-BUILDER V 1.0		
		Control Remoto		
Control Remoto de Gestor de Contenidos y Actualización de Software vía Ethernet(TCP/IP)				
Ficheros Admitidos		Características		
		Visualizador Multi Formato, Gestión de Textos dinámicos, Parrilla Programable.		
		Net Manager: Permite un control sobre la máquina OnLine (On/Off/Reiniciar/Etc...)		
		Imagen Fija: JPEG, BMP, GIF		
Ficheros Admitidos		Imagen en Movimiento: AVI, ASF, WMV, MPEG 1/2/4, VOB, Divx 3.11/4.12.5xxx, Xvid		
		Otros Ficheros: SWF (Flash Animation), PPT (Power Point Slide Show)		